

R SERİSİ 4.0 - 4.5 - 5.0t DİZEL FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ					
	MODEL		CPCD 40N	CPCD 45N	CPCD 50N	
	TİP	Dizel Forklift				
	KAPASİTE		4000	4500	5000	kg
	YÜK MERKEZİ		500			mm
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	U x G x Y	1200 x 150 x 50			mm
	ASANSÖR TİLT AÇISI	ÖN / ARKA	6 / 12			%
	ÖLÇÜLER	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK	3070	3070	3215	mm
		GENİŞLİK	1395	1395	1490	mm
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ	2250			mm
	DÖNÜŞ YARIÇAPI		2690	2690	2810	mm
	MIN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST) (YÜK UZUNLUĞU VE GÜVENLİK MESAFESİNİ İLAVE EDİNİZ)		3240	3270	3365	mm
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ	25			km/sa
		KALDIRMA	440	440	380	mm/sn
		İNDİRME	500			mm/sn
	MAX. ÇEKME GÜCÜ		38200			N
	MAX. TIRMANMA KABİLİYETİ (FULL YÜKLE)		20			%
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	8.25-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	
		ARKA	7.00-12-12PR			
	WHEELBASE		2000	2000	2100	mm
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	170			mm
		ÖN-ARKA TEKERLEKLER ARASI	230			mm
AĞIRLIK	MAKİNA AĞIRLIĞI		6300	6500	6750	kg
	AĞIRLIK DAĞILIMI	TAM YÜKLÜ ÖN / ARKA	9000/1300	9000/1300	10125/1475	kg
		YÜKSÜZ ÖN / ARKA	2800/3500	2800/3500	2820/3780	kg
GÜÇ & AKTARMA	AKÜ	VOLT / AMPER	24 / 70			V / Ah
	MOTOR	MARKA	CUMMINS			
		MODEL	B3.3			
		GÜÇ / DEVİR	60 / 2200			kw
		TORK / DEVİR	292 / 1600			N-m
		SİLİNDİR ADEDİ	4			
		MOTOR HACMİ	3300			cc
		YAKIT DEPOSU	80			Lt
		TİP	HİDRODİNAMİK			
	ŞANZİMAN	VİTES (İLERİ / GERİ)	2 / 1			