

R SERİSİ 2.0 - 3.5t LPG FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ							
	MODEL			CPQD 20N	CPQD 25N	CPQD 30N	CPQD 35N	
	TİP		Dizel Forklift					
	KAPASİTE			2000	2500	3000	3500	kg
	YÜK MERKEZİ			500				
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ		U x G x Y	1200 x 120 x 40		1200 x 130 x 45		mm
	ASANSÖR TILT AÇISI		ÖN / ARKA	6 / 12				%
	ÖLÇÜLER	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK		2530	2605	2750	2800	mm
		GENİŞLİK		1155		1225		mm
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ		2120		2150		mm
	DÖNÜŞ YARIÇAPI		2175	2235	2375	2415	mm	
	MİN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST) (YÜK UZUNLUĞU VE GÜVENLİK MESAFESİNİ İLAVE EDİNİZ)		2650	2710	2855	2900	mm	
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ	19,5					km/sa
		KALDIRMA	500	570	450	350	mm/sn	
		İNDİRME	500					mm/sn
	MAX. ÇEKME GÜCÜ		24100					N
	MAX. TIRMANMA KABİLİYETİ (FULL YÜKLE)		25		20		%	
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	7.00-12-12PR		28x9-15-12PR			
		ARKA	6.00-9-10PR		6.50-10-10PR			
	WHEELBASE		1650		1760		mm	
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	105		130		mm	
		ÖN-ARKA TEKERLEKLER ARASI		150		175		mm
AĞIRLIK	MAKİNA AĞIRLIĞI		3440	3765	4255	4555	kg	
	AĞIRLIK DAĞILIMI	TAM YÜKLÜ ÖN / ARKA	4815/625	5530/735	6480/775	7195/860	kg	
		YÜKSÜZ ÖN / ARKA	1640/1800	1660/2205	1765/2490	1890/2665	kg	
GÜÇ & AKTARMA	AKÜ	VOLT / AMPER	12 / 60					V / Ah
	MOTOR	MARKA	NISSAN					
		MODEL	H25					
		GÜÇ / DEVİR	44 / 2500					kw
		TORK / DEVİR	179 / 1600					N-m
		SİLİNDİR ADEDİ	4					
		MOTOR HACMİ	2472					cc
		YAKIT DEPOSU	60					Lt
	ŞANZİMAN	TİP	HİDRODİNAMİK					
		VİTES (İLERİ / GERİ)	1 / 1					