

R SERİSİ 4.0 - 7.0t LPG FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ						
	MODEL		CPQD 40N	CPQD 45N	CPQD 50N	CPQD 60N	CPQD 70N
	TİP	LPG Forklift					
	KAPASİTE		4000	4500	5000	6000	7000
	YÜK MERKEZİ		500			600	
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	U x G x Y	1200 x 150 x 50		1200 x 150 x 60		1200 x 150 x 60
	ASANSÖR TILT AÇISI	ÖN / ARKA	6 / 12				
	ÖLÇÜLER	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK	3070		3215	3525	3600
		GENİŞLİK	1395		1490	1990	1990
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ	2250			2370	2370
	DÖNÜŞ YARIÇAPI		2690		2810		
	MİN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST) (YÜK UZUNLUĞU VE GÜVENLİK MESAFESİNİ İLAVE EDİNİZ)		3240		3365	3810	3895
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ	26	26	26	24	24
		KALDIRMA	460		400	400	340
		İNDİRME	500			500	
	MAX. ÇEKME GÜCÜ		39300				
	MAX. TIRMANMA KABİLİYETİ (FULL YÜKLE)		20				
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	8.25-15-14PR	300-15-14PR		8.25-15-14PR	
		ARKA	7.00-12-12PR			8.25-15-14PR	
	WHEELBASE		2000		2100	2250	
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	170			170	
		ÖN-ARKA TEKERLEKLER ARASI	230				
AĞIRLIK	MAKİNA AĞIRLIĞI		6300	6500	6600	8400	9300
	AĞIRLIK DAĞILIMI	TAM YÜKLÜ ÖN / ARKA	9000/1300	9500/1500	10125/1475		
		YÜKSÜZ ÖN / ARKA	2800/3500	2800/3700	2820/3780		
GÜÇ & AKTARMA	AKÜ	VOLT / AMPER	12 / 70				
	MOTOR	MARKA	GM				
		MODEL	GM4,3L				
		GÜÇ / DEVİR	74 / 2300				
		TORK / DEVİR	301 / 1600				
		SİLİNDİR ADEDİ	V6				
		MOTOR HACMİ	4294				
		YAKIT DEPOSU					
	ŞANZİMAN	TİP	HİDRODİNAMİK				
		VİTES (İLERİ / GERİ)	2 / 1			2 / 2	

kg
mm
mm
%
mm
mm
mm
mm
mm
km/sa
mm/sn
mm/sn
N
%
mm
mm
mm
kg
kg
kg
V / Ah
kw
N-m
cc
Lt